

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
124W		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
COLADERAS		
DESCRIPCIÓN:	COLADERA ANCHA UNA BOCA REJILLA REDONDA	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
TAPA PROTECTORA DE LA REJILLA	PLÁSTICO	TUBO TRAMPA	PVC
TORNILLO	ACERO INOXIDABLE	CONTRA REJILLA	LATÓN
REJILLA	ACERO INOXIDABLE	CUERPO	HIERRO COLADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:	
DIÁMETRO PLATO EXTERNO DEL CUERPO	245 ± 5 MM
ALTURA DEL CUERPO	135 ± 5 MM
ALTURA AJUSTE MÁX. Y MÍN. DE LA CONTRA REJILLA	35 - 45 MM
DIÁMETRO DE LA REJILLA	129 MM
DIÁMETRO DEL CESPOL	153 ± 5 MM
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	7,87

COLOCACIÓN:

EMPOTRABLE AL PISO CON ROSCA DE CONEXIÓN A LA RED SANITARIA DE 2" NPT DE UNA SALIDA. LA CONTRA REJILLA SE ROSCA AL CUERPO Y SE INSERTA EL TUBO TRAMPA DENTRO DE ESTA. EL TUBO TRAMPA NO DEBE DE LLEGAR A LA BASE DE LA COLADERA. LA REJILLA SE SUJETA A LA CONTRA REJILLA MEDIANTE 3 TORNILLOS. EL TAMAÑO DEL TORNILLO DEBE SER IGUAL A LA ANCHURA DE LA CONTRA.

ACABADOS:	
CODIGO	TERMINADO
124W	CROMO

FUNCIONAMIENTO:

EL CESPOL INTEGRADO FORMA UN SELLO HIDRÁULICO QUE EVITA LA SALIDA DE MALOS OLORES. EL DISEÑO DE LA COLADERA PERMITE DRENAR EL AGUA IMPIDIENDO EL PASO DE SÓLIDOS. POR SU CAPACIDAD PERMITE TENER UN MAYOR SELLO HIDRÁULICO. IDEAL PARA BAÑOS, REGADERAS, VESTÍBULOS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER LUGAR DE USO INTENSIVO.

RECOMENDACIONES:

PREVIO A LA CONEXIÓN SE DEBE DE VERIFICAR LA PROFUNDIDAD DE LA CAVIDAD PARA LA INSTALACION CUIDANDO QUE AL PISO TERMINADO QUEDE NIVELADO A LA REJILLA, SE DEBE TENER ESPECIAL CUIDADO EN NO OBSTRUIR CON MATERIALES COMO TIERRA O CEMENTO LAS ROSCAS DE CONEXION AL MOMENTO DE EMPOTRAR AL PISO.

CARACTERÍSTICAS:

MANTENIMIENTO:

NO SE DEBE DEJAR POR PERIODOS PROLONGADOS LA COLADERA SIN LIMPIEZA, PARA LIMPIAR ES NECESARIO DESARMAR LA REJILLA RETIRANDO LOS TORNILLOS, LIMPIAR CON AGUA UN CEPILLO TODAS LAS IMPUREZAS.

ESTE PRODUCTO CUENTA CON UN CESPOL INTEGRADO PARA REALIZAR UN PERFECTO SELLO HIDRÁULICO. EL CUERPO Y EL PLATO EXTERNO ESTÁN RECUBIERTOS CON UNA CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA DE COLOR NEGRO. LA ALTURA DE LA CONTRA REJILLA SE PUEDE AJUSTAR A DIFERENTES ALTURAS CON UN RANGO DE 15 A 35 MM. LA REJILLA PUEDE RETIRARSE PARA EFECTUAR LA LIMPIEZA DENTRO DE LA COLADERA. CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBO DE 51 MM (2") NPT.

GARANTÍA:

“GARANTIA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.