

<b>CÓDIGO:</b>	<b>IMAGEN</b>	<b>DIBUJO TÉCNICO</b>
CL15INOX		
<b>LÍNEA:</b>		
URREA		
<b>FAMILIA:</b>		
COLADERAS PARA DUCHA		
<b>DESCRIPCIÓN:</b>	COLADERA COMPACTA REJILLA INOXIDABLE SALIDA LATERAL 15 CM	

<b>NORMAS</b>	<b>CERTIFICACIÓN</b>
NO APLICA	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
1.- REJILLA	ACERO INOXIDABLE	4.- SIFÓN	PLÁSTICO ABS
2.- SISTEMA LIMPIA FÁCIL	PLÁSTICO ABS		
3.- SALIDA LATERAL	PLÁSTICO ABS		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:	COTA mm	COLOCACIÓN:
ZONA A	60	<p>LA CAPACIDAD DE DESAGÜE NO LO DETERMINADA LA CAPACIDAD DEL SIFÓN, SE DEBE CONSIDERAR TAMBIÉN LA TUBERÍAS DE EVACUACIÓN A LA QUE SE ESTÉ CONECTADO. LAS TUBERÍAS DE DESAGÜE DEBEN TENER Ø50mm COMO MÍNIMO.</p> <p>LA LONGITUD DE LA TUBERÍA DE EVACUACIÓN HASTA EL CONDUCTO DEL DESAGÜE TIENE QUE SER CORTO. PROCURAR QUE HAYA SUFICIENTE PENDIENTE EN LA TUBERÍA DE EVACUACIÓN.</p> <p>EN LA TUBERÍA DE EVACUACIÓN DEBE HABER EL MENOR NÚMERO DE CURVAS POSIBLES.</p> <p>PROCURAR QUE HAYA BUENA VENTILACIÓN EN EL DESAGÜE. SI APLICA LA COLADERA EN COMBINACIÓN CON VARIAS DUCHAS O SE UTILIZA CON DUCHAS DE GRAN CAPACIDAD ES ACONSEJABLE CONSULTAR CON SU PROVEEDOR.</p>
ZONA B	220	
ZONA C	Ø130	
ZONA D	Ø40	
ZONA E	Ø50	
ZONA F	146	
ZONA G	146	
<b>PESO DEL PRODUCTO (KGS)</b>	<b>0,67</b>	

<b>INFORMACIÓN TÉCNICA</b>	CERRAR LA ABERTURA DE EVACUACIÓN DE LA COLADERA ANTES DE SU MONTAJE PARA EVITAR QUE LA SUCIEDAD PRODUCIDA DURANTE LAS OBRAS SE INTRODUZCA EN EL CONDUCTO.
CIERRE HIDRAULICO: 35 MM CON REJILLA ACERO INOXIDABLE 3 mm DIMENSIÓN DEL ACOPLAMIENTO: DN50 CAPACIDAD DE DESAGÜE: 33L/min	COLOQUE LA COLADERA NIVELADA EN TODAS LAS DIRECCIONES. COMPROBAR LA ESTANQUEIDAD DEL DESAGÜE DE LA DUCHA Y EXCLUIR A CUALQUIER FUGA.

<b>RECOMENDACIONES:</b>	PARA EL TRABAJO DE LAS BALDOSAS LA PENDIENTE DE LOS AZULEJOS (1 - 1,5% POR 1M ) TIENE QUE APLICARSE A LA COLADERA EN EL ESPACIO DE LA DUCHA. LOS AZULEJOS DEBEN APLICARSE A LA MISMA ALTURA DE 1 MM MAYOR QUE LA PARTE SUPERIOR DE LA COLADERA PARA PODER GARANTIZAR EL FLUJO CORRECTO DE ESTA.
SIGA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN. SI NO SIGUE LOS PROCEDIMIENTOS CORRECTOS DE INSTALACIÓN, EL PRODUCTO PODRÍA NO FUNCIONAR ADECUADAMENTE. ES RECOMENDABLE QUE DICHA INSTALACIÓN LA REALICE UN PROFESIONAL.	

<b>MANTENIMIENTO:</b>	DESPUÉS DE HABER COLOCADO LOS AZULEJOS, EL SELLADO ENTRE EL SUELO Y LAS BALDOSAS DEBE SER ELÁSTICO. TAMBIÉN PUEDE APLICAR SELLADOR.
LA SUPERFICIE SÓLIDA SE LIMPIA FÁCILMENTE CON CUALQUIER FIBRA ABRASIVA, CON LA CUAL PUEDES REMOVERHASTA LAS MANCHAS MÁS PERSISTENTES, QUEMADURAS O PEQUEÑOS RAYONES YA QUE ES 100% SÓLIDO PORDENTRO Y POR FUERA.	LAS SUPERFICIES DONDE SE DEBE APLICAR TIENEN QUE ESTAR LIMPIA, LIBRE DE GRASA, RESINA O CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE PUEDA DISMINUIR LA CAPACIDAD DE ADHESIÓN PARA UN SELLADO ÓPTIMO GARANTIZAR UNA ADHESIÓN SATISFACTORIA SE ACONSEJA HACER USO DE UN JUEGO PROFESIONAL DE MONTAJE E INSTALACIÓN

<b>GARANTÍA:</b>	<b>FUNCIONAMIENTO:</b>
“GARANTIA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.	CONEXIÓN DIRECTA A TUBERÍA CON SALIDA AJUSTABLE Ø40 / Ø50 mm
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.	<b>GASTO:</b>
	NO APLICA