

FICHA TÉCNICA

CONTRA

REV.1 **DIBUJO TÉCNICO** CÓDIGO: **IMAGEN** 3801 LÍNEA: DICA FAMILIA: **CONTRA DESCRIPCIÓN:** CONTRA REJILLA PARA FREGADERO

CERTIFICACIÓN

NORMA DE APLICACIÓN: NO APLICA

NO

MATERIALES DE FABRICACION					
PARTE	MATERIAL	PARTE	MATERIAL		
CONTRA	LATÓN	EMPAQUE	PLÁSTICO BLANDO		
REJILLA	LAMINA LATÓN	EMPAQUE	PLÁSTICO DURO		
TUBO CONTRA	LATÓN				
TUERCAS	BRONCE Y LATÓN	_			

CONTRA	LATÓN	EMPAQUE	PLÁSTICO BLANDO				
REJILLA	LAMINA LATÓN	EMPAQUE	PLÁSTICO DURO				
TUBO CONTRA	LATÓN						
TUERCAS	BRONCE Y LATÓN						
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:					

DIMENSIONES:			
ALTURA TOTAL	135 mm		
ANCHO TOTAL	68 mm		

LA CONTRA AL SER INSTALADA EN MUEBLE DE PELTRE NO DEBE QUEDAR FLOJA, INCLINADA O QUE SUS EMPAQUES Y TUERCAS QUEDEN POR DEBAJO DEL DIÁMETRO DEL BARRENO DEL MUEBLE. EL TUBO DESCARGA DEBE ACOPLARSE SIN PROBLEMAS A DESAGÜES COMERCIALES. EL TUBO DESCARGA DEBE ACOPLARSE TOTALMENTE AL CUERPO CONTRA, NO DEBIENDO QUEDAR INCLINADO, EMPAQUES SALIDOS O TUBO FLOJO.

0,423 kg PESO DEL MATERIA (KGS)

CABADOS	

FUNCIONAMIENTO:

CODIGO TERMINADO 3801 **NATURAL**

DESALOJO DEL AGUA EN EL FREGADERO

RECOMENDACIONES:


ANTES DE CONECTAR EL CESPOL A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE QUE QUEDE FIJO Y EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CESPOL. DAR LIMPIEZA PERIODICA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACION DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACURA.



Presión Gasto Litros Gasto Galones