

## FICHA TÉCNICA

**NORMATIVIDAD** 

**MEZCLADORA** 

REV.1 CÓDIGO: **IMAGEN** DIBUJO TÉCNICO 4038 LÍNEA DICA **MEZCLADORA DE 4" DESCRIPCIÓN MEZCLADORA DE 4" PARA LAVABO CON CUBIERTA Y MANERALES** 

CERTIFICACIÓN

NMX-C-415-ONNCCE-2012 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO -ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"

NO

| MATERIALES DE FABRICACIÓN |               |                   |                 |  |  |  |
|---------------------------|---------------|-------------------|-----------------|--|--|--|
| Parte                     | Material      | Parte             | Material        |  |  |  |
| MEZCLADORA                | LATON/ BRONCE | ACC. INSTALACION. | VARIOS          |  |  |  |
| CUBIERTA                  | ACE. INOX     | TAPA CUBIERTA     | PLASTICO BLANDO |  |  |  |
| NARIZ                     | LATON/ BRONCE |                   |                 |  |  |  |
| MANERAL                   | ZAMAC         |                   |                 |  |  |  |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS    |          |  |  |  |  |
|-----------------------------|----------|--|--|--|--|
| DIMENSIONES:                |          | COLOCACIÓN:  |  |  |  |
| ALTURA DE BASE DEL AEREADOR | 57,2 mm  | LA MEZCLADORA SE INSTALA AL MUEBLE POR MEDIO DE EMPAQUES Y   |  |  |  |
| LARGO DE LA CUBIERTA        | 150,6 mm | TUERCAS.<br>SE CONECTA A LA ALIMENTACIÓN DE AGUA POR MEDIO DE  |  |  |  |
| ANCHO DE LA CUBIERTA        | 49,0 mm  | MANGUERAS  |  |  |  |
| DIAMETRO DE LOS MANERALES   | 32,8 mm  | METÁLICAS FLEXIBLES NO INCLUIDAS ROSCA 1/2" NPS<br>LOS MANERALES SE SUJETAN A LA MEZCLADORA POR MEDIO DE |  |  |  |
|                             |          | TORNILLOS.   |  |  |  |
|                             |          | PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO   |  |  |  |
|                             |          | 0,8 KG/CM2   |  |  |  |
|                             |          |  |  |  |  |

|                         |       | 5,5 1.6,51.12        |
|-------------------------|-------|----------------------|
| PESO DEL PRODUCTO (KGS) | 0.505 | TIPO DE CARTUCHO     |
| ACARADOS:               |       | 1/4 VLIELTA CERAMICO |

CODIGO TERMINADO 4038

СКОМО

## RECOMENDACIONES


ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, . UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION. NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

## GARANTÍA:

'GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

AÑO DE GARANTIA.



BAJA PRESION GASTO

| Gasto Litros | Gasto Galones |  |  |
|--------------|---------------|--|--|
| 3.5          | 0.92          |  |  |
| 4.9          | 1.29          |  |  |
| 8.6          | 2.27          |  |  |
|              | 3.5<br>4.9    |  |  |