



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

CÓDIGO:

4046A

LÍNEA:

CLASICA

FAMILIA:

MEZCLADORAS DE 4"


DESCRIPCIÓN:

MEZCLADORA PARA LAVABO CON CUBIERTA Y MANERALES DE ACRILICO.

IMAGEN



DIBUJO TÉCNICO



NORMAS

NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"

CERTIFICACIÓN

NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte	Material	Parte	Material
CUBIERTA	LATON	CUERPO	LATON
MANERALES	ACRILICO	KIT INSTALACION	PLASTICO
NARIZ	LATON		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:

LONGITUD DE LA CUBIERTA	143 MM
ALTURA TOTAL	53 MM
DIAMETRO DE LA NARIZ	33 MM
DIAMETRO MANERAL	45 MM

PESO DEL MATERIAL (KGS) 0,590

ACABADOS:

CODIGO	ACABADO
4046A	CROMO

RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA DICA PARA SU INSTALACION

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.

COLOCACION:


COLOQUE LA MEZCLADORA CON SU TAPA CUBIERTA EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDAS) DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA.

FUNCIONAMIENTO:

PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,25 KG/CM²

CARTUCHO 1/4 VUELTA CERAMICO

GASTO



Presión	Gasto
0.2	5.1
1.0	10.0
2.0	13.5
3.0	15.5
4.0	17.0
5.0	18.5
6.0	19.5