



# FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

MANGUERA

REV.1

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4135AL		
FAMILIA:		
MANGUERAS		
DESCRIPCIÓN:		
MANGUERA ALUMINIO PARA INODORO 1/2 X 7/8 X 35 cm		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
MANGUERA EXTERIOR	ALUMINIO	INSERTO	LATÓN
MANGUERA INTERNA	EPDM	FÉRULA	ACERO INOXIDABLE
TUERCA	LATÓN		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
DIMENSIONES:		COLOCACION:	
LONGITUD MANGUERA	35 cm	ROSCAR UN EXTREMO EN LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA Y EL OTRO EXTREMO EN LA ENTRADA DE LA VÁLVULA DE ADMISIÓN LÍNEA DE CONEXIÓN DE 1/2" NPS	
ROSCAS DE CONEXIÓN	1/2" NPS		
ROSCAS DE CONEXIÓN A VÁLVULA DE ADMISIÓN	7/8" NPS		
DIÁMETRO DE PASO	0.7 cm		
PESO DEL PRODUCTO (kg)	0,088	FUNCIONAMIENTO:	

ACABADOS:	SOLO PARA LE PASO DEL AGUA
MANGUERA CON TRAMPA DE ALUMINO Y CORDONES DE COLOR ROJO Y AZUL	Máximo 6 kgf/cm <sup>2</sup> Presión de Trabajo.

RECOMENDACIONES:	GASTO
<p>ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACIÓN DE AGUA ASEGÚRESE QUE LAS ROSCAS DE INSTALACION ESTEN LIMPIAS Y LIBRES DE GRASA O POLVO. NUNCA UTILICE SILICÓN O CINTA SELLADORA PARA ROSCAS EN LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO. UTILICE PARA SU APRIETE LA HERRAMIENTA ADECUADA LLAVE CON CARAS PLANAS PARA EVITAR DAÑOS EN SU TUERCA. SERCIÓRESE DE QUE LA MANGUERA AL SER INSTALADA NO QUEDE DOBLADA. NO MANTENERLA EXPUESTA AL SOL YA QUE REDUCE EL TIEMPO DE VIDA UTIL.</p>	
<p>MANTENIMIENTO:</p> <p>PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.</p>	

GARANTÍA:	Presión	Gasto
"GARANTIA 1 AÑO" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.	0,2	N
	1,0	O
	2,0	A
	3,0	P
	4,0	L
	5,0	I
	6,0	C

