



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

GRIFERÍA

REV.1

| CÓDIGO: | IMAGEN | DIBUJO TÉCNICO |
|---------------------|------------------------------|----------------|
| 4244IN | | |
| LÍNEA: | | |
| DICA | | |
| FAMILIA: | | |
| LLAVES INDIVIDUALES | | |
| DESCRIPCIÓN: | LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO | |

| NORMAS | CERTIFICACIÓN |
|---|---------------|
| MX-C-415-ONNCE "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DÓMESTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS" | SI |

| MATERIALES DE FABRICACIÓN | | | |
|---------------------------|----------|-----------------------|----------|
| Parte | Material | Parte | Material |
| CUBIERTA DEL MANERAL | PLÁSTICO | CUERPO | LATÓN |
| TORNILLO | HIERRO | EMPAQUE | HULE |
| MANERAL | PLÁSTICO | TUERCA DE INSTALACIÓN | PLÁSTICO |
| CUBIERTA | PLÁSTICO | EMPAQUE | HULE |
| CARTUCHO CERÁMICO | LATÓN | TUERCA | PLÁSTICO |

| DIMENSIONES: | | COTAS mm | INSTALACIÓN: |
|------------------------|--|-------------|---|
| Medida de Zona A | | 117 | COLOCACIÓN: 1.- INSERTE LA LLAVE INDIVIDUAL EN EL ORIFICIO CORRESPONDIENTE DEL LAVABO. 2.- INSERTE LA RONDANA DE VINILO Y ROSQUE LA CONTRATUERCA EN EL CUERPO HASTA APRETAR FIRMEMENTE. ASEGÚRESE QUE TODAS LAS PIEZAS QUEDEN TOTALMENTE FIJAS. 3.- CONECTE Y ROSQUE UN EXTREMO DE LA MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDA) EN LA ENTRADA CORRESPONDIENTE DEL CUERPO Y EL OTRO EXTREMO A LA LLAVE ANGULAR (LLAVE DE PASO) DE LA RED HIDRÁULICA. |
| Medida de Zona B | | 59 | |
| Medida de Zona C | | 100 | |
| Medida de Zona D | | 42 | |
| Medida de Zona E | | 12" 14 NPSM | |
| Medida de Zona F | | 80 | |
| Medida de Zona G | | 15 | |
| PESO DEL PRODUCTO (kg) | | 0,200 | |

| ACABADOS: | | FUNCIONAMIENTO: |
|-----------|-----------|--|
| CÓDIGO | TERMINADO | PARA ABRIR EL FLUJO DE AGUA GIRE EL MANERAL EN SENTIDO CONTRARIO A LAS MANECILLAS DEL RELOJ. |
| 4244IN | CROMO | |

RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGÚRESE DE PURGAR LAS LÍNEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. UTILICE LLAVES ANGULARES MARCA DICA PARA SU INSTALACIÓN. NUNCA UTILICE SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO. NO DEJE EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO.

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

"GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

1 AÑO DE GARANTÍA

