



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

GRIFERÍA

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4326		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
MEZCLADORAS		
DESCRIPCIÓN:	VALVULA MEZCLADORA PARA FREGADERO CON CUBIERTA Y MANERALES	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-2012 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	LATON	TAPA CUBIERTA	PLÁSTICO BLANDO
CUBIERTAS	AC INOX	ACCE INSTA	VARIOS
MANERALES	ZAMAC		
NARIZ / AEREAADOR	AC INOX		

DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:
LONGITUD DE CUBIERTA	203,2 MM	LA MEZCLADORA SE INSTALA AL MUEBLE POR MEDIO DE EMPAQUES Y TUERCAS. SE CONECTA A LA ALIMENTACIÓN DE AGUA POR MEDIO DE MANGUERAS METÁLICAS FLEXIBLES NO INCLUIDAS. ROSCA DE 1/2" NPS LOS MANERALES SE SUJETAN A LA MEZCLADORA POR MEDIO DE TORNILLOS.
ANCHO DE LA CUBIERTA	49,0 MM	
ALTURA DE LA CUBIERTA A LA NARIZ	192,0 MM	
LONGITUD DE LA NARIZ	244,0 MM	
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0,575	

ACABADOS:	
CODIGO	TERMINADO
4326	CROMO

PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO
TIPO DE CARTUCHO
GASTO
0,25 KG/CM2
CERÁMICO 1/4 VUELTA
MEDIA PRESION

RECOMENDACIONES:
 ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION
 NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO

MANTENIMIENTO:
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
 1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.

