



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4474		
LÍNEA:		
CLASICA		
FAMILIA:		
MONOMANDOS DE EMPOTRAR		
DESCRIPCIÓN:	MONOMANDO DE EMPOTRAR PARA REGADERA	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
PALANCA	ZAMAC		
CUBIERTA	LATON		
MONOMANDO	LATON		

DIMENSIONES:		COLOCACION:	
LONGITUD DE PALANCA	11.4 CM	REALIZAR HUECO EN EL MURO CUIDANDO QUE EL MURO TERMINADO NO REBASE LA MITAD DEL CILINDRO.	
LONGITUD DE CUBIERTA	12 CM	MONOMANDO CON ROSCA DE INSTALACION HEMBRA 1/2" NPT	
ESPESOR DE CUBIERTA	1 CM	INTALAR AGUA CALIENTE EN LADO IZQUIERDO - AGUA FRIA EN LADO DERECHO	
LONGITUD ENTRE COPAS ROSCABLES	5.5 CM		

PESO DEL MATERIAL (KGS)	0,854	FUNCIONAMIENTO:	
ACABADOS:		PERMITE EL PASO DEL AGUA AL LEVANTAR EL MANERAL	
CODIGO	ACABADO	IZQUIERDA AGUA CALIENTE	
4474	CROMO	DERECHA AGUA FRIA	
4474.9	INOX	CENTRO CONBINADO AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE	

RECOMENDACIONES:		GASTO	
<p>ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO.</p> <p>DAR LIMPIEZA PERIODICA AL PRODUCTO PARA EVITAR ACUMULACION DE SARRO.</p>			
<p>MANTENIMIENTO:</p> <p>PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR.</p> <p>NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.</p>		Presión	Gasto
<p>GARANTIA:</p> <p>1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.</p>		0.8	10.2
		1.0	11.6
		2.0	16.1
		3.0	18.6
		4.0	21.5
		5.0	23.9
		6.0	28.2