



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

EMPOTRAR

REV.1

CÓDIGO:	IMAGEN	DIAGRAMA
4652CPVC.13		
FAMILIA:		
EMPOTRAR		
DESCRIPCIÓN:		
JUEGOS DE LLAVS DE EMPOTRAR DE CEMENTAR CPVC		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
ASTM D2846 NMX-C-415-ONNCE-2013	NO

MATERIAL					
PARTE	MATERIAL	PARTE	MATERIAL	PARTE	MATERIAL
MANERAL	PLÁSTICO	CARTUCHO	LATÓN		
CUERPO	CPVC				

MEDIDAS EN MILÍMETROS											
MODELO	.13										
MEDIDA	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
D			15.9								
L			70.9								
L1			51.6								
Z			88.1								
H			31.3								
PESO (g)			0.115								

EXTREMOS ROSCABLES (NPT) Y TORQUE DE INSTALACIÓN											
MEDIDA	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
TORQUE DE INSTALACIÓN kgf-m			N/A								

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS											
TEMPERATURA DE TRABAJO						PRESIÓN DE TRABAJO					
MÁXIMO: 180°F - 82°C S.W.P.						PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 142 lb/pulg ² - 10 kg/cm ²					

CARACTERÍSTICAS:
USO EN SISTEMA CPVC PARA AGUA CALIENTE Y FRÍA

GARANTÍA:
"GARANTIA 1 AÑO" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.