

CÓDIGO:	IMAGEN	DIAGRAMA
40PAD		
FAMILIA:		
TOMAS DOMICILIARIAS		
DESCRIPCIÓN:		
INSERCIÓN PARA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NOM-002-CNA-1995	NO

MATERIAL					
Parte	Material	Parte	Material	Parte	Material
CONO	BRONCE	CONTRATUERCA	BRONCE		
CUERPO	BRONCE				
RONDANA	BRONCE				
TUERCA	BRONCE				

PESO Y MEDIDAS EN MILÍMETROS											
Medida	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
A			32,50	42,80							
B			57,00	67,50							
PESO			0,284	0,499							

EXTREMOS ROSCABLES (NPT) Y TORQUE DE INSTALACIÓN											
Medida	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Torque de instalación en kg/m	2.8	5.2	9.1	11.5	14	16.7	17.6	18.9	19.9	20.5	21.6

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Temperatura de trabajo:	Presión de trabajo:
180°F - 82°C	125 Lbs/pulg ² - 8,8 kgf/cm ²

CARACTERÍSTICAS:
PARA CONECTAR A TUBO DE PAD

GARANTÍA:
"GARANTÍA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.