

CaloRex

Un buen baño te cambia el día®

RESIDENCIAL

Calentador de Depósito Sin Piloto

Máximo ahorro de energía.

Gracias a su tecnología patentada, eliminamos el piloto para que no gastes gas, baños más confortables aun en climas fríos.



G -10 SIN PILOTO



SIN PILOTO permanente

Para que ahorres más gas.



Es más seguro,

Encendido fácil y seguro con un botón. Adiós a los cerillos.



Apagado Inteligente

Se apaga después de 30 minutos sin usar agua caliente.



Mayor confort

Temperatura ideal aun en climas fríos.



Más práctico

Úsalo con pilas o eliminador de corriente.*

depósito
SIN piloto

6 AÑOS DE
GARANTÍA**
ACTIVA TU GARANTÍA
Y RECIBE 1+ AÑO

* Este producto utiliza 2 pilas alcalinas tipo "D" (no incluidas) o eliminador de corriente de 127 V (no incluido).

** Válido en la República Mexicana, 1 año en partes eléctricas y electrónicas.

depósito sin piloto

RESIDENCIAL

Calentador de Depósito Sin Piloto

- Porcelanizado Dura Glas^{MR} exclusivo de Calorex: Evita el óxido y picaduras, elimina bacterias y mantiene el agua siempre cristalina.
- Baños confortables aun en climas fríos.
- Amigable con el ambiente, reduce las emisiones de CO₂.
- No requiere presión de agua.



Modelo	G-10 Sin Piloto	G-15 Sin Piloto	G-20 Sin Piloto	G-30 Sin Piloto	G-40 Sin Piloto	G-60 Sin Piloto
Tipo	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito
Recomendación por no. de servicios*	1	1½	2	3	4	6
Capacidad (L)	38	62	72	103	132	200
Altura total (cm)	86	117	130	139	168	164
Diámetro (cm)	37	37	37	43	43	54
Peso solo producto (kg)	21	28	31	44	56	74
Tiempo máximo de recuperación (min)	22	30	30	56	56	68
Carga térmica (kW)	3	3,6	4,2	3,2	4,2	5,1
Ánodos de protección catódica	1	1	1	1	1	1
Presión hidráulica máxima de trabajo (kg/cm ²)	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Eficiencia del producto	78%	82%	82%	84% LP-82% NAT	84%	84%
Resistencia máxima del tanque (kg/cm ²)	13	13	13	13	13	13
Tipo de gas	L.P. y Natural					
Presión de gas requerida	Gas L.P. 2,74 kPa (27,94 gf/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm ²)					
Emisión de monóxido (ppm)	<200					
Recubrimiento exterior	Pintura horneada					
Quemador	Ultra-Heat de acero inoxidable					
Tipo de Encendido	Con un solo botón electrónico al tacto, muy seguro y práctico					
Aislante térmico	Fibra de vidrio			Eco-Foam		
Válvula de drenado	Llave de nariz de nylon					
Válvula de alivio (psi)	150, aplica para todos los modelos excepto G-10 y G-15					
Garantía	6 años y 1 año en partes electrónicas					
Recubrimiento interior	Porcelanizado Dura Glas ^{MR}					
Prueba de presión hidrostática	14 kg/cm ² o 200 Lb					
Conexión de entrada y salida de agua	¾ de pulgada					
Tipo de control de temperatura	Electrónico					

* 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; medio servicio equivale a un lavabo de 3 L/min; una tina equivale a 150 L. Las medidas son nominales. Modelos disponibles en Gas Natural o Gas L.P.

CaloRex

Un buen baño te cambia el día*