



Un buen baño te cambia el día®

RESIDENCIAL

Calentador de Depósito Sin Piloto Wi-Fi

El único calentador que controlas desde tu celular.

Configura fácilmente desde su práctica app vía Wi-Fi desde donde estés.



G -10 SIN PILOTO WI-FI



SIN PILOTO permanente

Para que ahorres más gas.



App exclusiva*

Programa días, horas y tiempo que quieras que encienda.



Prográmalo vía Wi-Fi

Desde donde estés y adaptándolo a tu estilo de vida.



Calorex siempre contigo

Te damos servicio y asesoría en línea.



Apagado Inteligente

Se apaga después de 30 minutos sin usar agua caliente.



Más práctico

Úsalo con pilas o eliminador de corriente.**

depósito
SIN piloto

6 AÑOS DE GARANTÍA***
ACTIVA TU GARANTÍA
Y RECIBE 1 AÑO +

* Disponible en App Store y Google Play.

** Este producto utiliza 2 pilas alcalinas tipo "D" (no incluidas) o eliminador de corriente de 127 V (incluido).

*** Válido en la República Mexicana, 1 año en partes eléctricas y electrónicas.

depósito sin piloto

RESIDENCIAL

Calentador de Depósito Sin Piloto Wi-Fi



- Evolución tecnológica que muestra en tiempo real y desde donde estés, la actividad del calentador.
- Modo apagado inteligente; actívalo y se apagará automáticamente después de 30 minutos sin usar agua caliente.
- Sistema ULTRA-HEAT: quemador de acero inoxidable, mejora el tiempo de recuperación de la temperatura.

Modelo	G-10 Sin Piloto Wi-Fi	G-15 Sin Piloto Wi-Fi	G-20 Sin Piloto Wi-Fi	G-30 Sin Piloto Wi-Fi
Tipo	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito
Recomendación por no. de servicios*	1	1½	2	3
Capacidad (L)	38	62	72	103
Altura total (cm)	86	117	130	139
Diámetro (cm)	37	37	37	43
Peso solo producto (kg)	21	28	31	44
Tiempo MÁXIMO de recuperación (min)	22	30	30	56
Carga térmica (kW)	3	3,6	4,2	3,2
Ánodos de protección catódica	1	1	1	1
Presión hidráulica máxima de trabajo (kg/cm ²)	6,5	6,5	6,5	6,5
Eficiencia del producto	78%	82%	82%	84% LP-82% NAT
Resistencia máxima del tanque (kg/cm ²)	13	13	13	13
Tipo de gas	L.P. y Natural			
Presión de gas requerida	Gas L.P. 2,74 kPa (27,94 g/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (1,95 g/cm ²)			
Emisión de monóxido (ppm)	<200			
Recubrimiento exterior	Pintura horneada			
Quemador	Ultra-heat de acero inoxidable			
Tipo de Encendido	Programable a través de una App**			
Aislante térmico	Fibra de vidrio			
Válvula de drenado	Llave de nariz de nylon			
Válvula de alivio (psi)	150, aplica para todos los modelos excepto G-10 y G-15			
Garantía	6 años y 1 año en partes electrónicas			
Recubrimiento interior	Porcelanizado Dura Glas ^{MR}			
Prueba de presión hidrostática	14 kg/cm ² o 200 Lb			
Conexión de entrada y salida de agua	¾ de pulgada			
Tipo de control de temperatura	Electrónico			



Aplicación disponible para:



CaloRex

Un buen baño te cambia el día*

* 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; medio servicio equivale a un lavabo de 3 L/min. Modelos disponibles en Gas L.P. o Gas Natural. Las medidas son nominales.

** Disponible en Play Store y App Store (Requerimientos mínimos: iOS 8.0 y equipos iPhone 5S/ Android 4.2, 100 MB de memoria disponible para descargar la app).