

Calentador de Depósito

Consíentelos con baños agradables en cualquier época del año.



C -101



Puedes utilizar regaderas y lavabos al mismo tiempo, **sin las molestas variaciones en la temperatura del agua.**



Tendrás agua calentita siempre, aun en los días más fríos o aunque lo instales a más de 10 metros de la regadera.



Ahorrarás gas, gracias a su aislante térmico que mantiene la temperatura por más tiempo.



Disfruta su gran rendimiento.



Alcanza **mayor temperatura** que los calentadores de paso.



Ahora con nuevo encendido de chispa. **¡Adiós al cerillo!**



depósito

RESIDENCIAL

Calentador de Depósito

- No te preocupes por la altura del tinaco, porque no necesita presión de agua.
- Agua caliente incluso al abrir la llave de lavabos o fregaderos.
- Dura más de 10 años, gracias a su depósito porcelanizado que evita que se pique.
- Su termostato es el más seguro, porque evita fugas de gas.
- Ahorrarás gas, gracias a su aislante térmico que mantiene la temperatura por más tiempo.
- Ahora con nuevo encendido de chispa ¡adiós al cerillo!



Modelo	C-101	CL-151	CC-201	C-302	C-403
Tipo	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito
Capacidad (L)	38	59	73	106	132
Recomendación por no. de servicios*	1	1½	2	3	4
Altura total (cm)	91	118	114	147	163
Diámetro (cm)	35	35	41	41	43
Peso (kg)	19,8	32,0	37,8	54,2	59
Tiempo de recuperación (min)	22	30	30	45	65
Carga térmica (Kw)	3,0	3,6	4,5	4,5	4,1
Ánodos de protección catódica	1	1	1	1	1
Eficiencia promedio (%)	74	77	76	79	84
Resistencia máxima del tanque (kg/cm²)	13	13	13	13	13
Presión hidráulica máxima de trabajo (kg/cm²)	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Tipo de gas	L.P. y Natural				
Presión de gas requerida	Gas L.P. 2,74 kpa (27.94 g/cm²) • Gas Natural 1,76 kpa (17.95 g/cm²)				
Válvula termostática	Sit Control AC2, aplica para todos los modelos				
Emisión de monóxido (ppm)	<200, aplica a todos los modelos				
Recubrimiento exterior	Pintura horneada, aplica para todos los modelos				
Aislante térmico	Fibra de vidrio, aplica para todos los modelos				
Válvula de drenado	Llave de nariz nylon, aplica para todos los modelos				
Válvula de alivio (psi)	No incluida, aplica para todos los modelos				
Quemador	Ventury, aplica para todos los modelos				
Garantía	5 años, sólo aplica en la República Mexicana, aplica para todos los modelos				
Recubrimiento interior en tanque	Porcelanizado especial, aplica para todos los modelos				
Prueba de presión hidrostática	14 kg/cm² o 200 lb, aplica para todos los modelos				
Tipo de encendido	Chispa o piezo eléctrico, aplica a todos los modelos				
Conexión de entrada y salida de agua	¾ pulgada, aplica para todos los modelos				
Tipo de control para temperatura	Automático, aplica para todos los modelos				

* 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; medio servicio equivale a un lavabo o tarja de hasta 3 L/min. Una tina equivale a 150 L. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las medidas son nominales.