

Calentador de Paso

Agua caliente continua, ideal para grandes familias.



CDP -06



Tecnología Confort Heat que garantiza agua caliente, al momento y sin variaciones de temperatura.



Diseño mejorado que se adapta mejor a los espacios.



Mejoramos su eficiencia para un mayor ahorro.



Puedes mezclar agua caliente y fría sin que se apague.



Dura más de 10 años gracias a su interior porcelanizado.



No necesita presión de agua.



Agua caliente, incluso con demandas bajas en lavabos y fregaderos.



Funciona también con **llaves monomando**.



Cuenta con un cómodo y seguro **encendido con chispa**.



Su **termostato** es el más **seguro**.



de paso

RESIDENCIAL

Calentador de Paso

- Cuenta con un cómodo y seguro encendido con chispa, para que te olvides de los cerillos.
- Su termostato es el más seguro, porque evita fugas de gas.
- Cuenta con un interior porcelanizado alargando su duración por más de 10 años.
- Agua caliente incluso al abrir la llave de lavabos o fregaderos.



Modelo	CDP-06	CDP-09
Tipo	Paso alta recuperación	Paso alta recuperación
Capacidad a nivel del mar (L/m)	6,7	10,4
Capacidad a nivel de Cd. de México (L/m)	5	7,5
Recomendación por no. de servicios*	1	1 ½
Altura total (cm)	62	72
Ancho x profundidad (cm)	30 x 30	36 x 36
Peso (kg)	21,5	30,5
Carga térmica (kW)	8,7	13
Ánodos de protección catódica	1	1
Capacidad del tanque recuperador (L)	10,5	17,9
Eficiencia promedio (%)	85	84
Resistencia máxima del tanque (kg/cm ²)	13	13
Presión hidráulica máxima de trabajo (kg/cm ²)	4,5	4,5
Tipo de gas	L.P. y Natural	
Presión de gas requerida	Gas L.P. 2,74 kpa (27,94 g/cm ²) • Gas Natural 1,76 kpa (17,95 g/cm ²)	
Válvula termostática	Sit Control AC2, aplica para todos los modelos	
Emisión de monóxido (ppm)	<200, aplica a todos los modelos	
Recubrimiento exterior	Pintura horneada, aplica para todos los modelos	
Aislante térmico	Fibra de vidrio, aplica para todos los modelos	
Válvula de drenado	Llave de nariz nylon, aplica para todos los modelos	
Válvula de alivio (psi)	No incluida, aplica para todos los modelos	
Quemador	Alta eficiencia silencioso de acero inoxidable, aplica para todos los modelos	
Garantía	5 años, aplica para todos los modelos	
Recubrimiento interior en tanque	Porcelanizado especial, aplica para todos los modelos	
Prueba de presión hidrostática	14 kg/cm ² o 200 lb, aplica para todos los modelos	
Tipo de encendido	Chispa ó piezo eléctrico, aplica para todos los modelos	
Conexión de entrada y salida de agua	¾ pulgada, aplica para todos los modelos	
Tipo de control para temperatura	Automático, aplica para todos los modelos	

* 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; medio servicio equivale a un lavabo o tarja de hasta 3 L/min. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las medidas son nominales.