Indugas®

Indugas, reconocida por la excelente manufactura y rendimiento de sus calentadores de agua, presenta ahora en México su completa línea de calentadores instantáneos al precio más competitivo para tu economía personal.

Adaptable a baja y alta presión*

Menor gasto de gas

Modelos en Gas LP y Natural

*Para alta presión adquirir el kit regulador de flujo. Consulte su manual.

CALENTADORES INSTANTÁNEOS

Modelos: 6L, 11L y 13L

Flowswitch de alta resistencia a los cambios de temperatura.

Perilla reguladora de temperatura, para tener siempre el control

Mantenimiento
Fácil y de bajo costo

www.indugas.com.mx
01 800 439 5464

Indugas®

CALENTADORES INSTANTÁNEOS

Agua caliente ilimitada

Agua caliente ilimitada

Gracias a su reconocida calidad, **Indugas** es uno de los productos más confiables y seguros de la categoría, al mejor precio.

Máxima seguridad
- Sensor de detección de flama.
- Doble sensor de sobrecalentamiento.
- Válvula de alivio para liberar presión.
- Encendido progresivo.
- Doble válvula solenoide para gas.

Encendido automático
- Sin cerillos.

Diseño compacto
- Ahorra espacio en tu hogar.

Red Nacional de Servicio
- Al 01 800 43 95464.

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	IND-MX06P	IND-MX06N	IND-CHL11P	IND-CHL11N	IND-CHL13P	IND-CHL13N
Imagen							
Dimensiones del calentador	Fondo (mm)	187		263		230	
	Ancho (mm)	225		360		360	
	Alto (mm)	429		620		647	
Dimensiones del empaque	Fondo (mm)	244		269		291	
	Ancho (mm)	316		366		401	
	Alto (mm)	487		640		708	
Capacidad nominal	L/min	6		11		13	
Capacidad Cd. de México	L/min	4		8	7,5	9,5	
Tipo de gas		LP	Natural	LP	Natural	LP	Natural
Eficiencia	%	90	92	90	91	91	91
Garantía		2 años					
Potencia útil nominal	kW	7		15	14,5	16,5	
Presión de alimentación de gas	pulg c.a.	11	7	11	7	11	7
Roscas para conexión de gas		1/2" ISO Flare					
Roscas para conexión de agua		ISO 228 - G 1/2"					
Presión mínima de agua (encendido)	kPa (g/cm²)	9,8 (100)					
Caudal mínimo de agua (encendido)	L/min	2,3		3,5			
Distancia entre conexiones de agua	mm	195		250		284	
Tubo de evacuación de gases	mm	101		115		125	
Peso neto del calentador (embalado)	kg	4,5 (5)		8,5 (9)		9,5 (11,5)	
Incremento de temperatura del agua	°C	25					
Pilas alcalinas Tipo D (Cant. 2)	V	1,5					
No. de Servicios*		1		1,5		2	
Tipo de presión		Alta (kit regulador de flujo no incluido, adquieralo con el fabricante) / Baja					
Tipo de encendido		Automático					
Tipo de regulador de temperatura		Regulación por perilla					

*Con regaderas de flujo medio no mayor a 6 L/min