

# Válvula de Descarga para Sanitario de **Una Pieza** con descarga de 76 mm (3")

P-B6033

- ✓ Fácil Instalación
- ✓ Mantenimiento sencillo
- ✓ Pera de descarga rígida con empaque resistente al agua clorada
- ✓ Cadena de acero inoxidable
- ✓ Resistente al agua dura



**NOM**

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



[coflex.com.mx](http://coflex.com.mx)

**GARANTÍA**  
**5 años**

## Características

- ✓ Presión de trabajo 22 psi
- ✓ Temperatura de trabajo 21°C +/- 2°C"
- ✓ La válvula cuenta con tornillos de acero inoxidable de fácil apriete
- ✓ Tiene un tubo de rebosadero lo que impide que el agua del tanque se desborde
- ✓ La válvula está fabricada de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) plástico muy resistente a los golpes y a los cambios de temperaturas
- ✓ Elimina las fugas por el conducto de vaciado del tanque

## Material de Fabricación y medidas

- ✓ Tapa de tubo Polipropileno
- ✓ Tubo ABS con diámetro de 25mm y un largo de 216mmEmpaque
- ✓ Gancho S Acero Inoxidable
- ✓ Cadena Acero Inoxidable
- ✓ Sapo ABS
- ✓ Anillo Silicón
- ✓ Cámara de aire ABS
- ✓ Base ABS
- ✓ Empaque Plástico
- ✓ Tornillos Acero Inoxidable
- ✓ Bloque fijo Aluminio