

# Conector Corrugado para GAS

## Acero Inoxidable Plastificado

PC-G

- ☑ Soporta torsiones en diferentes direcciones sin presentar fuga o daño en el tubo corrugado.
- ☑ Diseñado y certificado para uso en interiores y al aire libre.
- ☑ Resistencia a la corrosión.
- ☑ Mayor fuerza y flexibilidad.
- ☑ Probados al 100% su uso.

### Materiales de Fabricación

- ☑ Recubrimiento      Polímero
- ☑ Tubo interior        Acero Inoxidable
- ☑ Conexiones         Acero

### Datos Técnicos

- ☑ Diámetro Interior      9.53 mm (3/8")
- ☑ Temperatura de trabajo    -4°C a 65°C
- ☑ Presión Máx. de Trabajo    1/2 psi / 0.04 kg/cm<sup>2</sup>



### Certificaciones

ANSI Z21.24 • CSA 6.10  
ANSI Z21.75 • CSA 6.27

Largo	Modelo	Medidas
18"	PC-G18	1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P
24"	PC-G24	1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P
36"	PC-G36	1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P
48"	PC-G48	1/2" F.I.P. x 1/2" F.I.P

FTC-111 Rev. A



COFLEX, S.A. DE C.V.  
Hidalgo 802 Pte. C.P. 64000  
Monterrey, N.L., México  
servicioalclientes@coflex.com.mx  
País de origen: EUA



[www.coflex.com.mx](http://www.coflex.com.mx)

